



# LUXTRAL



# لوسترال



## SOGIP

SARL - au Capital de 4.100.000 D  
8030 Z.I. GROMBALIA  
Tél.: 72 256 220 - Fax : 72 256 230  
R.C. : B1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000  
E-mail : contact@sogip.com.tn

*le bon choix!*

Partenaire du programme de mise à niveau

سوجيب

ش.ذ.م.م. رأس مالها: 4.100.000 دينار  
المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية  
الهاتف: 72 256 220 - الفاكس: 72 256 230  
س.ت.: B1114541996 - الرقم الجبائي : 345795 L/A/M/000

FO.COM.007 - Version : 02

SECTEUR : BOIS

12 08

## ESSENCE DE TEREBENTHINE

### Description

Mélange de solvants non polaires.

### Utilisation

Le diluant essence térébenthine est utilisé pour la dilution des peintures à huile; glycérophtalique, vernis, antirouille, etc...

### Propriétés

Diminue la viscosité des peintures.  
Améliore l'étalement des peintures.  
Améliore le séchage du film des peintures.

### Caractéristiques

**Densité** : 0,78

**Point éclair** : <38°C

**Délai de stockage sous abri** : 1An

**Conservation** : 6 Mois en emballage d'origine non entamé à température comprise entre 5 et 35° C.

### Conditionnement

Vrac, 18L, 5L, 4.5L, 0.9L, 0.5L

### Conseils d'emploi

Il faut respecter les doses de dilution présentées sur les emballages des peintures et vernis. L'essence térébenthine est utilisée aussi pour le nettoyage du matériel d'application des peintures ci-dessus indiquées.  
Produit inflammable, à conserver hors de la portée des enfants et à l'écart des aliments et des boissons. En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.