LUXTRAL لوكسترال

SOGIP سوجيب

SARL - au Capital de 4.100.000 D
8030 Z.I. GROMBALIA
Tél.: 72 256 220 - Fax : 72 256 230
R.C. : B1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000
E-mail : contact@sogip.com.tn

ش.ذ.م.م. رأس مالها: 4.100.000 دينار
المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية
الهاتف: 72 256 220 - الفاكس: 72 256 230
س.ت.: B1114541996 - الرقم الجبائي : 345795 L/A/M/000

le bon choix !

Partenaire du programme de mise à niveau

SECTEUR : BOIS

10 06

VERNILUX UNIVERSEL

Composition	Liant: Alkyde long en huile Solvant : Hydrocarbure aliphatique
Utilisation	Vernis pour divers bois intérieur extérieur
Propriétés	Bon brillant Bonne tenue à l'extérieur Bon garnissant
Classification	Famille 1,classe 2.c
Caractéristiques	Densité : 0,92 ± 0.05 Viscosité : 100 ± 10 '' CAF 4 à 20° C Extrait sec : 55 ± 1% Séchage : HP : 2heures SEC : 6 heures DUR : 24 heures Aspect : Brillant Délai de stockage sous abri : 1 An Conditionnement : 1L - 4,5L - 18L - 200L
Application	Brosse, rouleau, pistolet
Préparation de surface	Support bien poncé et dépoussiéré
Conseils d'emploi	Bien mélanger le vernis avant emploi - Filtrer Dilution : Diluant synthétique ou Essence de térébenthine
Sécurité	Produit inflammable, en cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin

TÜV CERT DIN EN ISO 9001

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.